

ОТДЕЛИТЕЛЬ ГИПСА ПРОТОЧНЫЙ (ГИПСООТСТОЙНИК) модель ОГП 2.0

Этикетка
АВЕ 126.000.000 ЭТ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

модель ОГП 2.0	
Заводской номер	399045

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,
то гарантия исчисляется с даты выпуска.

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения,
не ухудшающие потребительские свойства изделия.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ


1.1 Отделитель гипса проточный ОГП 2.0 (далее - ОГП) предназначен для разделения смеси, поступающей из мойки, на воду, сливаемую в канализацию, а также песок и гипс, собираемые для последующей утилизации. ТУ 4859-041-52331864-2008, ОКП 48 5912.

1.2 Основные характеристики

диаметр корпуса	- 330 мм
высота корпуса	- 350 мм
вес	- 2,7 кг
диаметр вход/выход. патрубков	- 40 мм

1.3 Комплектность

корпус (1)	- 1 шт
емкость (2)	- 1 шт
шланг сливной (5)	- 1 шт
прокладка уплотнительная (6)	- 1 шт



2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ, УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

ОГП подключается между мойкой и канализацией, для чего соединить:
- сливную трубу мойки с ОГП через манжету крышки (3), рекомендуется наличие сифона между мойкой и ОГП для блокировки неприятных запахов;
- шланг (5) со сливным патрубком (4) через уплотнительную прокладку (6);
- шланг (5) со сливом канализации.

Внимание !



Рекомендации

Патрубок (4) и шланг (5) расположить выше слива канализации для ОГП.

Корпус (1) и емкость (2) образуют 2 секции отстойника с различным уровнем заполнения и протяженным переливом. Крышку (3) закрывать до щелчка.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ежедневно, после завершения работ, пролить через мойку-ОГП не менее 5 л воды. По мере заполнения отходами очищать ОГП, вынув емкость. Рекомендуется под ОГП установить поддон для сбора капель при вскрытии/расстыковке ОГП во время обслуживания.

4 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок - 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений. Срок службы - 2 года.